

Sandwichbyggd vikport i skyddsklass 2 och 3

– Gör din anläggning till ett kassavalv



Nu kan du öka skalskyddet i din industri utan att tumma på energiprestanda. Torverks manuella och motordrivna sandwichbyggda säkerhetsportar klarar kraven för SK2 och SK3 och finns i både in- och utåtgående modell.

Över hälften av alla industrier har inbrott

2021 frågade branschorganisationen Företagarna 819 företag om de haft inbrott de senaste fem åren. 61% av alla industri- och tillverkande företag svarade "JA"

Det värsta är att 27% av de drabbade aldrig ens anmäler

brotten till polisen eftersom de inte tror att myndigheterna kan lösa problemet.

Försäkringsbolagen kräver ökat skalskydd

Har du dyra tillgångar kräver försäkringsbolagen dessutom att du har ett inbrottsäkert skalskydd för att försäkringen ska gälla. Det betyder att portar ska vara godkända enligt Stöldskyddsföreningens normer för SK1, SK2 eller SK3.

Därför har vi utvecklat två nya portar med förstärkt konstruktion som uppfyller kraven för SK2 och SK3.

Vad betyder SK1, SK2 och SK3?

SK1 betyder att porten står emot ett 5 minuter långt angrepp av en inbrottstjuv med enklare verktyg som polygrip, skruvmejsel, kniv och gummihammare.

SK2-portar ska stå emot i 5 minuter, men då får tjuven även använda kofot, handsåg, hammare och handborrmaskin.

SK3 är den högsta säkerhetsklassen. För att godkännas här ska porten klara ett 10 minuters angrepp med samma verktyg som i SK2, OCH tyngre verktyg som yxa, batteridrivna borrar, maskin, och bultsax.

Testad och godkänd av RISE

När ingenjörerna på RISE i Borås testade portarna fick de granska ritningarna i jakt på svagheter innan sina inbrottsförsök. Trots det lyckades de inte ta sig igenom portarna. Dessutom förstörde de en såg och ett borrar under arbetet.

Isolerar fyra gånger bättre än vanlig isolering

Portbladet är sandwichbyggt och har samma tätningar och effektiva isolering som våra vanliga portar.

Portbladet valsas ihop av 0,6 mm tjock rostskyddad SSAB-plåt och fylls med ett polyuretanskum under 5 tons tryck. Skummet expanderar, tränger in i alla håligheter och binder kemiskt med plåten. När det stelnar blir det hårt som en hockey puck och isolerar fyra gånger bättre än vanlig husisolering.

Internationell Resistance Class och SSF standard.

1. SSF 1074 (SK1-3) och Resistance class EN1627 (RC1-6)

EN1627 är standarden som gäller för dörrar, fönster, jalousier och rullgaller. För industriportar finns ingen EN-standard utan det är upp till varje land att ha en egen nationell standard eller anamma ett annat lands standard.

2. Industriportar SSF1074

SSF1074 är en svensk standard som gäller specifikt för industriportar. Den delar in inbrottskyddet i tre klasser SK1 – 3. SSF1074 är även godkänd i Finland, Norge och Danmark genom det nordiska försäkringssamarbetet.

3. Varför förväxling uppstår

Många använder RC-begreppet eftersom det är en EN-standard. Det är korrekt för dörrar, fönster etc. men formellt fel för industriportar, eftersom RC-klassningen inte gäller för industriportar.

4. Jämförelse SSF1074 och EN1627

De båda standarderna har likheter i angreppstider och vilka verktyg som används, men de är inte identiska. Torverks tolkning är att SK2 ungefär motsvarar RC3 och att SK3 kan anses motsvara RC4.

Kan en säkerhetsklassad port se ut hur som helst?

Nej. För att vara godkända behöver säkerhetsportarna ha följande specifikationer:

Specifikationer för en SK2-klassad port:

- Gångjärn måste svetsas fast i vägg på utåtgående. Kan bultas eller svetsas vid inåtgående.
- Kan vara både inåt- och utåtgående.
- Får ha fönster och gångdörr.
- Måste utrustas med hänglåsbar spanjolett, även om den är motordriven.
- Kan vara 6000 mm hög och i princip hur bred som helst.

Specifikationer för en SK3-klassad port:

- Gångjärn måste svetsas i vägg vid utåtgående, kan bultas eller svetsas vid inåtgående.
- Kan vara både inåt- och utåtgående.
- Får ha gångdörr, men inte fönster.
- Ska utrustas med minst två hänglåsbara spanjoletter, även om den är motordriven.
- Kan vara 6000 mm hög och i princip hur bred som helst.