

Sandwichbyggd vikport i skyddsklass 2 och 3

– Håller tjuvarna och kylan ute.



Nu kan du öka skalskyddet i din industri utan att tumma på energiprestanda. Torverks manuella och motordrivna sandwichbyggda säkerhetsportar klarar kraven för SK2 och SK3 och finns i både in- och utåtgående modell.

Över hälften av alla industrier har inbrott

2021 frågade branschorganisationen Företagarna 819 företag om de haft inbrott de senaste fem åren. 61% av alla industri- och tillverkande företag svarade "JA"

Det värsta är att 27% av de drabbade aldrig ens anmäler

brotten till polisen eftersom de inte tror att myndigheterna kan lösa problemet.

Försäkringsbolagen kräver ökat skalskydd

Har du dyra tillgångar så kräver försäkringsbolagen dessutom att du har ett inbrottsäkert skalskydd för att försäkringen ska gälla. Det betyder att portar ska vara godkända enligt Stöldskyddsföreningens normer för SK1, SK2 eller SK3.

Därför har vi utvecklat två nya portar med förstärkt konstruktion som uppfyller kraven för SK2 och SK3.

Vad betyder SK1, SK2 och SK3?

SK1 betyder att porten står emot ett 15 minuter långt angrepp av en inbrottstjuv med enklare verktyg som polygrip, skruvmejsel, kniv och gummihammare. Det klarar våra vanliga portar, så denna certifiering har vi inte ens brytt oss om att skaffa.

För **SK2**-portar är kraven högre. De ska stå emot i 20 minuter och då får tjuven även använda kofot, handsåg, hammare och handbormaskin.

SK3 är den högsta säkerhetsklassen. För att godkännas här ska porten klara en halvtimmes angrepp med samma verktyg som i SK2, OCH tyngre verktyg som yxa, batteridrivna bormaskin, och bultsax.

Hemlig konstruktion håller RISE ingenjörer ute

Portarnas konstruktion är hemlig för att inte ge inbrotts-tjuvarna några ledtrådar. Men de två ingenjörerna på RISE i Borås som testade portarna fick granska ritningarna i jakt på svagheter innan sina inbrottsförsök. Trots det lyckades de inte ta sig igenom portarna. Dessutom förstörde de en såg och ett borr under arbetet.

Isolerar fyra gånger bättre än vanlig isolering

Eftersom portbladen är sandwichbyggda och har samma tätningar som våra vanliga portar så har de också effektiv isolering.

Plåten som bildar portbladets skal valsas samman och fylls med ett polyuretanskum under 5 tons tryck. Skummet expanderar, tränger in i alla håligheter och binder kemiskt med plåten. När det stelnar blir det hårt som en hockey puck och isolerar fyra gånger bättre än vanlig husisolering. Miljarder av mikroskopiska gasfyllda celler hindrar värmen från att tränga igenom till andra sidan.

Behöver du bättre skydd mot tjuvar och kyla, kontakta Torverk.

Kan en säkerhetsklassad port se ut hur som helst?

Svaret är nej. För att vara godkända behöver säkerhetsportarna ha särskilda specifikationer, som du kan läsa om här.

Specifikationer för en SK2-klassad port:

- Gångjärn måste svetsas fast i vägg på utåtgående, bultas vid inåtgående.
- Kan vara både inåt- och utåtgående.
- Får ha fönster och gångdörr.
- Måste utrustas med hänglåsbar spanjolett, även om den är motordriven.
- Kan vara 6000 mm hög och i princip hur bred som helst.

Specifikationer för en SK3-klassad port:

- Gångjärn måste svetsas i vägg på utåtgående, bultas vid inåtgående.
- Kan vara både inåt- och utåtgående.
- Får ha gångdörr men inte fönster.
- Ska utrustas med minst två hänglåsbara spanjoletter, även om den är motordriven.
- Kan vara 6000 mm hög och i princip hur bred som helst.